

RECEPTOR DIGITAL TERRESTRE TTR 120



- Diseño elegante
- Display en el frontal
- Función LNC
- Alimentación antena 5 V
- 2 Euroconectores
- Audio stereo
- Audio óptico
- Transparente CANAL +
- Cable RF

Receptor TDT para programas COFDM libres

Descripción	<ul style="list-style-type: none">• 4000 Programas• Rango de frecuencia de entrada; 50 – 860 MHz• Selección de 4 idiomas en pantalla (Español, Francés, Alemán e Inglés)• Mando a distancia, pilas y cable RF• Teclas de función en el frontal
Funciones	<ul style="list-style-type: none">• 3 Listas de programas favoritos• Instalación automática o manual• Función LNC (Logical Number Channel)• Indicador del nivel de señal y calidad de recepción• Decodificador Teletexto• Guía electrónica de programas (EPG)• Control parental• Alimentación de antena disponible en el menú
Conexiones	<ul style="list-style-type: none">• Sintonizador con bucle de paso• 1 Euroconector TV, 1 Euroconector VCR• 1 salida analógica de audio estéreo• 1 salida óptica de audio• 1 puerto RS 232
Varios	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación 230 VAC• Dimensiones: 280 x 165 x 40 mm.• Peso: 1,2 Kg• Referencia: TTR 110; N° Código: 361120



CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema conforme a la norma DVB-T, MPEG (EN300744)

TUNER (Sintonizador)	
Rango de frecuencias	174 – 230 MHz / 470 – 862 MHz (C5- C12 / C21 – C69)
Nivel mínimo de entrada	- 81dBm
Modo	2 K y 8K
Alimentación antena	+ 5VDC / 100 mA
VIDEO Y OSD	
Estándar video	MPEG2 MP@ML, PAL
Formato	4/3, 16/9
Resolución	720 x 576 pixels
Formato de salida	PAL, RVB o CVBS
AUDIO	
Formato	MPEG1
Tipo	Mono, Dual, estéreo
CONEXIONES	
Entrada RF	IEC Hembra
Salida RF (Bucle de paso)	IEC Macho
Euroconectores	2 (TV, VCR)
Audio analógico	2 RCA
Audio digital	Conexión óptica
Conector datos	RS 232
ALIMENTACIÓN EXTERNA	
Tensión de entrada	230 VAC ± 20%
Consumo	< 11 W (máx.)
DIMENSIONES Y PESO	
Dimensiones	280 x 165 x 40 mm.
Peso	1,2 Kg

Artículo No. 361120

